



Aceite Raisman® para mezcla 1:50 de motosierras orilladoras desbrozadoras 1 litro

Aceite Raisman® para mezcla 1:50. La proporción es de 20 ml de aceite por cada litro de bencina de 93 octanos.

Contenido: 1 litro.

[Hoja técnica](#)
[Hoja de seguridad](#)

CÓDIGO: OIL 1000 50

Precio: \$5.990

(IVA incluido)

[Ver más](#)

Descripción

[video poster="https://raismanchile.cl/wp-content/uploads/2025/07/360x640-aceite-mezcla-1-40-OIL-1000-mp4-image.jpg" width="360" height="640" mp4="https://raismanchile.cl/wp-content/uploads/2023/12/360x640-aceite-mezcla-1-50-OIL-1000-50.mp4"]
ACEITE RAISMAN® PARA MEZCLA 1:50 – MOTOSIERRAS, ORILLADORAS Y DESBROZADORAS – ENVASE DE 1 LITRO El aceite Raisman® Power 2T es un lubricante para motores a gasolina de dos tiempos, de base mineral con alto índice de viscosidad y aditivos de origen sintético. Se mezcla con la bencina en proporción 1:50, es decir, 20 ml de aceite por cada litro de bencina, y está pensado para motosierras, orilladoras, desbrozadoras y otros equipos pequeños de dos tiempos. Este envase es de 1 litro. ¿CÓMO SABER SI ESTO SIRVE PARA MI MÁQUINA? Antes de comprar, revise el manual de su máquina:

1. Tipo de motor: debe ser de dos tiempos, es decir, que funcione con bencina y aceite mezclados en el mismo estanque.
2. Proporción: el manual debe indicar mezcla 1:50, que equivale a 20 ml de aceite por cada litro de bencina.
3. Clasificación: este aceite cumple API TC, JASO FB/FC e ISO L-EGB / L-EGC.
4. Bencina: se recomienda bencina de 93 octanos.

Si su máquina es de cuatro tiempos —por ejemplo, una cortadora de pasto con estanque de aceite separado del de bencina— no lleva mezcla y este producto no corresponde. Si su manual indica 1:40 en vez de 1:50, Raisman® tiene el aceite en esa proporción: es un producto distinto, con su propia etiqueta y su propia tabla. TABLA DE MEZCLA 1:50 1 litro de bencina 93 octanos: 20 ml de aceite 2 litros de bencina 93 octanos: 40 ml de aceite 5 litros de bencina 93 octanos: 100 ml de aceite 10 litros de bencina 93 octanos: 200 ml de aceite 20 litros de bencina 93 octanos: 400 ml de aceite 25 litros de bencina 93 octanos: 500 ml de aceite 40 litros de bencina 93 octanos: 800 ml de aceite 50 litros de bencina 93 octanos: 1.000 ml de aceite ESPECIFICACIONES SKU Raisman®: OIL 1000 50 Nombre del producto: Power 2T Tipo de producto: Lubricante para motores a gasolina de dos tiempos Base: Mineral, con aditivos de origen sintético Proporción de mezcla: 1:50 (20 ml por litro de bencina) Bencina recomendada: 93 octanos Grado SAE: 30 Gravedad específica: 0,870 (ASTM D 1298) Viscosidad a 40 °C: 93,7 cSt (ASTM D 445) Viscosidad a 100 °C: 12,0 cSt (ASTM D 445) Índice de viscosidad: 120 (ASTM D 2270) Punto de inflamación: 230 °C (ASTM D 92) Color: Rojo Clasificación: API TC · JASO FB/FC · ISO L-EGB / L-EGC Contenido: 1 litro COMPATIBILIDAD

su manual indica otra proporción, respete la del manual. EQUIVALENCIAS Proporción: 1:50, equivalente a 20 ml de aceite por litro de bencina Clasificaciones: API TC · JASO FB/FC · ISO L-EGB / L-EGC Grado SAE: 30 Otros envases Raisman® de este aceite: 125 ml, 1 litro y 5 litros Versión en otra proporción: aceite Raisman® para mezcla 1:40 No confundir con: el aceite Raisman® para cadenilla, que lubrica la espada y la cadena y no se mezcla con bencina USOS TÍPICOS Se utiliza para preparar la mezcla de combustible de motosierras, orilladoras y desbrozadoras en faena forestal, jardinería y trabajo doméstico. Modo de uso: prepare la mezcla en un bidón aparte, siguiendo las indicaciones del fabricante de la máquina. No eche el aceite directamente en el estanque, porque puede provocar empaste de bujías o daños al motor por falta de lubricación. Agite el bidón antes de cargar. TAMBIÉN CONOCIDO COMO Este producto también puede encontrarse como aceite 2T, aceite de mezcla, aceite dos tiempos, aceite para motosierra, aceite 1:50, aceite rojo de mezcla, lubricante 2 tiempos, two stroke oil o 2T engine oil. DE DÓNDE SALEN ESTOS DATOS Las características técnicas de esta ficha están tomadas de la hoja técnica del propio producto, la que aparece entre las fotos de esta misma página. Ahí figura cada valor con su método de ensayo al lado: grado SAE 30, gravedad específica 0,870 (ASTM D 1298), viscosidad de 93,7 cSt a 40 °C y 12,0 cSt a 100 °C (ASTM D 445), índice de viscosidad 120 (ASTM D 2270), punto de inflamación 230 °C (ASTM D 92) y color rojo. La clasificación declarada es API TC, JASO FB/FC e ISO L-EGB / L-EGC. La misma hoja indica cómo se usa: prepare la mezcla en un bidón aparte, siguiendo las indicaciones del fabricante de su máquina, y no la haga directamente en el estanque. Mezclar en el estanque es lo que después produce empaste de bujías o daño al motor por falta de lubricación. PREGUNTAS FRECUENTES ¿CUÁNTO ACEITE LLEVA UN LITRO DE BENCINA? 20 ml de aceite por cada litro de bencina, que es la proporción 1:50. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA CON EL DE 1:40? Es el mismo aceite Power 2T, con las mismas especificaciones técnicas. Lo único que cambia es la proporción de mezcla: el de 1:40 lleva 25 ml por litro de bencina y este lleva 20 ml. La que corresponde es la que indique el manual de su máquina. ¿PUEDO ECHAR EL ACEITE DIRECTO AL ESTANQUE? No. La mezcla se prepara en un bidón aparte. Echarlo directo al estanque puede empastar la bujía o dejar el motor sin lubricación suficiente. ¿SIRVE PARA UNA CORTADORA DE PASTO? Solo si la cortadora es de dos tiempos. Las cortadoras de cuatro tiempos llevan aceite de motor en un depósito separado, no mezcla. ¿ES EL MISMO ACEITE QUE EL DE LA CADENA? No. El aceite para cadenilla lubrica la espada y la cadena por fuera y se carga en su propio depósito. Este se mezcla con la bencina.
